

**CANTER**

# FE160

NOUS LIVRONS  
un faible coût de propriété.



MITSUBISHI FUSO TRUCK OF AMERICA, INC.

## SPÉCIFICATIONS

Un élan pour votre entreprise et sa rentabilité. Le Canter® changera la manière dont vous envisagez de faire avancer votre entreprise. Son coût de propriété est si bas que vous pouvez le mesurer au kilomètre près – grâce à une baisse drastique de sa consommation de carburant, des intervalles d'entretien étendus ainsi que des charges utiles et une productivité améliorées. Son moteur diesel à injection et sa transmission manuelle automatisée établissent de nouveaux standards en matière d'efficacité énergétique et de facilité de conduite. Et ils sont appuyés par notre garantie limitée, la meilleure de l'industrie, de 5 ans/280 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur. Le Canter FE 160. Tout juste l'élan dont votre entreprise a besoin.



Poids	PNBV/PNBC	15 995 lb/23 710 lb				
	PNBE (Avant/Arrière)	6 390 lb/12 700 lb				
Poids à vide	Modèle de base	5 460 lb (est.)				
Carrosserie-charge utile	Maximum estimé	10 535 lb (Consultez le concessionnaire pour les détails)				
Dimensions	Empattement	110,2 po	133,9 po	151,6 po	169,3 po	187,0 po
	Longueur hors-tout	204,1 po	227,8 po	245,5 po	263,2 po	280,9 po
	Espace utilitaire, cabine à essieu arrière	81,2 po	104,9 po	122,6 po	140,3 po	158,0 po
	Tailles de carrosseries	10 pi à 22 pi				
Moteur	Modèle	4P10(T5)				
	Type	DACT diesel à quatre temps, 4-cylindres, refroidi à l'eau, à turbocompresseur, avec échangeur d'air et quatre soupapes par cylindre				
	Cylindrée	183 po <sup>3</sup> (3,0 l)				
	Puissance maximale	161 ch @ 3 500 t-m (indice SAE, brut)				
	Couple maximal	295 lb-pi @ 1 600 t-m (indice SAE, brut)				
Filtre à air	Type	Élément à papier sec et reniflard				
Transmission	Standard	Mitsubishi Fuso DUONIC® 6 rapports, OD				
Capacité des essieux	Avant	6 835 lb				
	Arrière	13 230 lb				
Engrenage de réduction finale	Type	Hypoïde à réduction simple				
	Ratio (std/opt)	5,285/5,714				
Vitesse maximale (est.)	Diff std/opt	134/125 km/h				
Diamètre de braquage	Empattement le plus court	34,1 pi				
Pneus (première qualité)	Configuration	Simple à l'avant, jumelés à l'arrière				
	Taille/type	215/75R17,5 12PR LR:F de route à l'avant, traction à l'arrière				
Roues	Taille/configuration	17,5 x 6 po/6 boulons				
Direction	Type	À billes, assistance hydraulique intégrale				
	Ajustements	Colonne de direction télescopique/inclinable dotée d'un système de verrouillage de direction				
Suspension	Avant	Ressorts à lames laminés avec amortisseurs et barre stabilisatrice				
	Arrière	Ressorts à lames laminés avec amortisseurs et barre stabilisatrice				
Freins	Service	Freins à disque hydrauliques, étriers doubles, servo à vide et ABS				
	Stationnement	Tambour/rouage d'entraînement				
	Échappement	Activation électrique				
Châssis	Type	En échelle/droit				
	Module de section	7,08 po <sup>3</sup> par rail				
	Limite d'élasticité	56 565 psi				
	RBM par rail	400 410 lb-po				
	Hauteur/largeur	32,5 po/33,5 po				
Réservoir de carburant	Capacité/emplacement	30 gal/sur le châssis, derrière l'essieu arrière				
Réservoir à FED	Capacité/emplacement	3,2 gal/côté droit				
Système électrique	Type de batterie/capacité	12 V sans entretien/750 CCA				
	Démarrateur/alternateur	12 V/12 V 140A				
Système de démarrage	Par temps froid	Bougies de préchauffage à recouvrement de céramique				
Aspects pratiques	Vitres/verrouillage	Électriques, montée/descente une touche côté chauffeur				
	Régulateur de vitesse	Standard (programmable)				
	Entrée	Sans clé, démarrage sécurisé				

## SÉCURITÉ

Poutre de renfort dans toutes les portières, colonne de direction qui absorbe les impacts, phares de jour, disques de freins à étriers doubles, freins anti-bloquants (ABS) à chaque roue, marches antidérapantes ajourées, portières qui basculent vers l'avant pour des entrées/sorties plus sécuritaires, phares halogènes à haute visibilité

## COULEURS DES CABINES

ARGENT ARCADIE

BLANC NATUREL

VERT JUPITER

ROUGE MARS

BLEU SHANNON

Tous les modèles sont disponibles en blanc immédiatement. Les autres couleurs peuvent être commandées sans frais.

## STYLE DE TISSU

TOILE BLEUE

Les spécifications techniques des véhicules peuvent être modifiées sans préavis. Les photos et les descriptions comprises dans cette notice technique peuvent ne pas correspondre entièrement aux véhicules réels. Pour connaître les limites et les détails de la garantie, consultez votre concessionnaire local.

IMPRIMÉ AUX É.-U. 3/11  
©2011 MITSUBISHI FUSO TRUCK OF AMERICA, Inc.

**Mitsubishi Fuso Truck of America, Inc.**

2015 Center Square Road  
Logan Township, NJ 08085

[mitfuso.com](http://mitfuso.com)